



Merkki	Tandberg TCD 330		
Äänipään kohdistuskulman poikkeama	18°		
Mikrofoniliitäntä DIN-liitäntä Linjaliitäntä	Herkkyys 110 uV 6,8 mV 68 mV	Leikk.piste 16,5 mV 790 mV 10 V	Imped. 765 ohm 47 kohm 460 kohm
TOISTOKAISTA Rautaoks., keskim. L + R	63 Hz -0,5 dB	10 kHz 0 dB	
TOISTOKOHINA Rautaoks. Dolby-parannus Huojuunta ja värinä keskim. Nopeuspoikkeama keskim. Mittareiden alinäyttö 64 ms:n purstilla	20-20³Hz 50,5 dB	CCIR-pain. 50 dB ilman Dolbya 10 dB 0,09 % -0,8 % -0,5 dB	
SÄRÖ Monitorointiliitäntä Kokonaissärö, rautaoks., keskim. L + R Kokonaissärö, ferrikromi, keskim. L + R Kokonaissärö, kromidioks., keskim. L + R	Dolby -taso 0,18 % 0,7 % -	+ 4 dB - 2,1 % -	
KOKONAISKOHINA Rautaoks., CCIR-pain., keskim. L + R Ferrikromi, CCIR-pain., keskim. L + R Kromidioks., CCIR-pain., keskim. L + R DIN-liitännän lisäkohina Linjaliitännän lisäkohina	Ilman Dolbya 41,25 dB -	Dolby -parann. 10 dB - 10 dB 0 dB 0,5 dB	
Pikakelausaika C-90	1 min 9 s		
DYNAMIIKKA-ALUE Käytetyt nauhalaadut	Rautaoks. 64 dB MAXELL UD	Ferrikromi -	Kromi 65,5 dB TDK SA UD
	<p>Tandberg TCD330: TDK SA Dolby In Tandberg TCD330: Maxell UD Dolby In</p>		
KULUTTAJAHINTA	n. 3 500 mk		
MAAHANTUOJA	OY TANDBERG-RADIO AB		
ARVOSTELUT	<ul style="list-style-type: none"> - helppokäyttöinen laite, joka omaa kokonaisuudessaan erittäin hyvät suoritusarvot - erittäin suositeltava 		